

MSD DTF-60-6

DTF textil | Impresora para transferencias textiles DTF sobre película PET, con ancho de impresión de 60 cm.



Ancho de impresión	60 cm
Cabezales	6 × I3200-A1

Velocidades declaradas

Estándar	24 m²/h
Alta resolución	18 m²/h

Funciones y sistemas

- Agitación de tinta blanca.
- Motor sin escobillas con codificación lineal.
- Rodillos de presión de fluorocaucho.
- Impresión con color CMYK y blanco.
- Guía lineal de bajo ruido.
- Protección del carro ante colisiones.
- Sistema de alimentación automática.
- Indicador de voltaje de entrada.

Imagen adaptada con marca y modelo MSD. Las variantes pueden compartir fotografía de familia. La imagen no acredita accesorios incluidos ni la configuración interna.

MSD DTF-60-6 | Datos técnicos

Tecnología	DTF textil
Ancho de impresión	600 mm (0,6 m)
Tipo de cabezal	I3200-A1
Cantidad de cabezales	6
Tinta	Tinta pigmentada
Colores	CMYK + W (blanco)
Material de impresión	Película PET para DTF
Conexión	USB 3.0
Software RIP compatible	Maintop y FlexiPRINT
Formatos de archivo	JPG, TIF y PDF
Temperatura de trabajo	15 a 30 °C
Humedad relativa	35 a 65 %
Alimentación eléctrica	110/220 V; 50/60 Hz
Dimensiones declaradas	Equipo: 1710 × 800 × 1615 mm
Embalaje declarado	2060 × 990 × 940 mm
Peso neto / bruto declarado	177 / 222,7 kg
Computadora requerida	Windows 7 o superior; disco de 500 GB o más; RAM de 8 GB o más; GPU ATI dedicada; procesador Intel Core i7

Notas y configuración

- Las velocidades son valores declarados en la documentación, sujetos al modo y condiciones de impresión.
- Las opciones de cabezal, tinta y software deben confirmarse para la configuración que se ofrezca.
- No se presupone licencia de software, computadora, consumibles, instalación, garantía ni accesorios incluidos.
- Los rendimientos están medidos en impresión lineal sin función de suavizado de bordes.
- La fotografía muestra impresora y módulo de aplicación/curado; el documento no aclara si el módulo está incluido ni si las medidas, peso y potencia lo abarcan.
- El documento no indica potencia en kW.
- No se declara velocidad de producción para la variante de seis cabezales; no se extrapola desde otra variante.

Guía de términos

CMYK: cian, magenta, amarillo y negro.

RIP: programa que prepara el archivo y controla la impresión.

Las pasadas indican cuántos recorridos realiza el cabezal para formar la imagen.