

MSD ECO-160-2

Ecosolvente | Impresora de rollo para materiales publicitarios compatibles, con ancho de impresión de 1,60 m.



Ancho de impresión	160 cm
Cabezales	2 × I3200-A1 / E1, según configuración

Velocidades declaradas

Producción	40 m²/h
Estándar	30 m²/h

Funciones y sistemas

- Limpieza automática y pulverización de mantenimiento para conservar la humedad de los cabezales.
- Rodillos de presión de fluorocaucho.
- Altura del carro ajustable según el material.
- Protección del carro ante colisiones.
- Sistema de alimentación de tinta con depósito principal y depósitos secundarios.
- Detección de fin de material para detener el movimiento del carro.
- Limpiador independiente para cada cabezal.
- Protección contra fugas eléctricas.

Imagen adaptada con marca y modelo MSD. Las variantes pueden compartir fotografía de familia. La imagen no acredita accesorios incluidos ni la configuración interna.

MSD ECO-160-2 | Datos técnicos

Tecnología	Ecosolvente
Ancho de impresión	1600 mm (1,6 m)
Tipo de cabezal	I3200-A1 / E1, según configuración
Cantidad de cabezales	2
Tintas declaradas	Base agua o ecosolvente, según configuración
Colores	CMYK
Materiales	Material publicitario de interior, polipropileno (PP), vinil, lona publicitaria y lienzo
Conexión	Ethernet Gigabit
Software RIP compatible	Maintop, Photoprint, Riin y ONYX
Formatos de archivo	JPG, TIF, BMP y PDF
Temperatura de trabajo	15 a 30 °C
Humedad relativa	35 a 65 %
Alimentación eléctrica	220 V; 50/60 Hz
Potencia declarada	Impresión: 1 kW; secador: 3,6 kW
Dimensiones del equipo	2583 × 743 × 1422 mm
Embalaje	2652 × 865 × 750 mm
Peso neto / bruto	200 / 240 kg
Computadora requerida	Windows 7 o superior; disco de 500 GB o más; memoria de 8 GB DDR4 o superior; gráficos ATI Mobility Radeon; procesador Intel Core i5 o superior

Notas y configuración

- Las velocidades son valores declarados en la documentación, sujetos al modo y condiciones de impresión.
- Las opciones de cabezal, tinta y software deben confirmarse para la configuración que se ofrezca.
- No se presupone licencia de software, computadora, consumibles, instalación, garantía ni accesorios incluidos.
- La fotografía es compartida por la familia de uno y dos cabezales; el exterior no acredita la cantidad instalada.

Guía de términos

CMYK: cian, magenta, amarillo y negro.

RIP: programa que prepara el archivo y controla la impresión.

Las pasadas indican cuántos recorridos realiza el cabezal para formar la imagen.