

MSD SUB-190-4

Sublimación | Impresora de sublimación sobre papel de transferencia de 1,90 m de ancho.



Ancho de impresión	190 cm
Cabezales	4 × I3200-A1

Velocidades declaradas

360 × 1200 ppp · 2 pasadas	180 m²/h
360 × 1800 ppp · 3 pasadas	120 m²/h
360 × 2400 / 720 × 1200 ppp · 4 pasadas	90 m²/h

Funciones y sistemas

- Cabezales con 3200 boquillas y tamaño de gota variable.
- Guía lineal de bajo ruido.
- Sistema del carro con protección ante colisiones.
- Estación integrada para limpieza y conservación de humedad de los cabezales.
- Rodillos de presión de fluorocaucho.
- Secado inteligente.
- Motor lineal sin escobillas con codificador.
- Depósito principal y depósitos secundarios de tinta.
- Sistema de alarma por falta de tinta.
- Recogida con rodillo inflable; se declara carga máxima de material de 1000 m.

Imagen adaptada con marca y modelo MSD. Las variantes pueden compartir fotografía de familia. La imagen no acredita accesorios incluidos ni la configuración interna.

MSD SUB-190-4 | Datos técnicos

Tecnología	Sublimación
Ancho de impresión	1900 mm (1,9 m)
Tipo de cabezal	I3200-A1
Cantidad de cabezales	4
Boquillas por cabezal	3200
Tinta y colores	Tinta de sublimación; CMYK
Material de impresión	Papel de transferencia
Arrastre del material	Mediante rodillos de presión
Secado	Secador inteligente adicional con ventiladores
Limpieza y humedad	Sistema automático de sellado, limpieza y conservación de humedad
Conexión	Ethernet Gigabit
Software RIP compatible	Maintop, FlexiPRINT, ONYX y Neostampa
Software señalado en la configuración	Maintop 7.0; licencia y entrega por confirmar
Formatos de archivo	JPG, TIF y PDF
Configuración declarada	Sistema de alimentación y recogida con tensión; secado inteligente; alarma de nivel de líquido
Temperatura / humedad	18 a 30 °C / 35 a 65 %
Alimentación eléctrica	210 a 230 V CA
Potencia de impresión	8,8 kW
Potencia máxima del secador	7,2 kW
Dimensiones del equipo	3180 × 1100 × 1700 mm
Embalaje	3270 × 850 × 1110 mm
Embalaje adicional	Rodillo inflable embalado: 2550 × 1000 × 1060 mm
Computadora requerida	Windows 7 o 10 de 64 bits; disco de 500 GB o más; RAM de 8 GB; GPU ATI dedicada de 4 GB; Intel Core i5/i7 o superior

Notas y configuración

- Las velocidades son valores declarados en la documentación, sujetos al modo y condiciones de impresión.
- Las opciones de cabezal, tinta y software deben confirmarse para la configuración que se ofrezca.
- No se presupone licencia de software, computadora, consumibles, instalación, garantía ni accesorios incluidos.
- Velocidades medidas en impresión lineal sin suavizado de bordes.
- El documento no declara peso neto ni bruto.
- Las dimensiones adicionales corresponden a componentes embalados, no a una medida alternativa de la impresora.

Guía de términos

CMYK: cian, magenta, amarillo y negro.

RIP: programa que prepara el archivo y controla la impresión.

Las pasadas indican cuántos recorridos realiza el cabezal para formar la imagen.