

MSD UV-DTF-60-3

UV-DTF | Impresora UV-DTF de 60 cm para películas de transferencia compatibles, con tres cabezales.



Ancho de impresión	60 cm
Cabezales	3 × I3200-U1

Velocidades declaradas

6 pasadas	8 m²/h
8 pasadas	6 m²/h

Funciones y sistemas

- Agitación y circulación de tinta blanca para reducir sedimentación.
- Rodillos de goma con calentamiento a temperatura constante.
- Cadenas separadas para tinta y cables.
- Calentamiento de la plataforma de los cabezales.
- Filtro de cápsula de 5 µm.
- Guía lineal de bajo ruido.
- Elevación eléctrica del rodillo de presión.

Imagen adaptada con marca y modelo MSD. Las variantes pueden compartir fotografía de familia. La imagen no acredita accesorios incluidos ni la configuración interna.

MSD UV-DTF-60-3 | Datos técnicos

Tecnología	UV-DTF
Ancho de impresión	600 mm (0,6 m)
Tipo de cabezal	I3200-U1
Cantidad de cabezales	3
Tinta declarada	Tinta UV neutra y dura
Colores	Blanco + CMYK + barniz; G/V1 opcional
Materiales	Película AB y película plasma, según documento
Conexión	Ethernet Gigabit
Software RIP compatible	Maintop, RIIN y FlexiPRINT
Formatos de archivo	JPG, TIF y PDF
Temperatura de trabajo	15 a 30 °C
Humedad relativa	35 a 65 %
Alimentación eléctrica	110/220 V; 50/60 Hz
Dimensiones del equipo	1745 × 680 × 1625 mm
Embalaje	2110 × 1210 × 930 mm
Peso neto / bruto	240 / 284 kg
Computadora requerida	Windows 7 o superior; disco de 500 GB o más; RAM de 8 GB o más; GPU ATI dedicada; Intel Core i7-9700K

Notas y configuración

- Las velocidades son valores declarados en la documentación, sujetos al modo y condiciones de impresión.
- Las opciones de cabezal, tinta y software deben confirmarse para la configuración que se ofrezca.
- No se presupone licencia de software, computadora, consumibles, instalación, garantía ni accesorios incluidos.
- La tabla indica 110/220 V; el texto de funciones menciona transformación para 110 V. Confirmar la versión eléctrica de la unidad.
- G/V1 y “película plasma” se conservan como códigos del documento; su aplicación exacta requiere confirmación.
- El documento no indica potencia en kW.
- Rendimiento declarado en impresión lineal sin suavizado de bordes.

Guía de términos

CMYK: cian, magenta, amarillo y negro.

RIP: programa que prepara el archivo y controla la impresión.

Las pasadas indican cuántos recorridos realiza el cabezal para formar la imagen.